

STOLPAVSTÅNDSGUIDE

		Stolphöjd 2,5m	Stolphöjd 3m	Stolphöjd 3,5m	Stolphöjd 4m	Stolphöjd 4,5m	Ljusbild	Användningsområde
Parkbelysning								
Alefors	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Ark Mini	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	-	-	-	Symmetrisk	Områdesbelysning
Ark Medi	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Områdesbelysning
Ark Maxi	<i>Stolpavstånd</i>		15	18	20	23	Symmetrisk	Områdesbelysning
Arnäs	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Arnäs II	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Domsand	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Harry	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Kon	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Lykta Retro	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Lykta Trend	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Nordby	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Pole Top	<i>Stolpavstånd</i>		15	18	20	23	Symmetrisk	Parkbelysning
Ringby	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Rosendal	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Skogslyckan	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Stall	<i>Stolpavstånd</i>	10	12				Symmetrisk	Parkbelysning
Tellus	<i>Stolpavstånd</i>	10	12				Symmetrisk	Parkbelysning
Vigby	<i>Stolpavstånd</i>		15	18	20	23	Symmetrisk	Parkbelysning
Brahe	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Engsö	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Eriksberg	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Gustav	<i>Stolpavstånd</i>	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Jönköping	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Belysning GC väg								
Ark GC	<i>Stolpavstånd</i>		18	21	24	27	Gatuoptik	Belysning GC väg
Vpex	<i>Stolpavstånd</i>		18	21	24	27	Gatuoptik	Belysning GC väg
Sunpex	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Belysning GC väg
Områdesbelysning								
Byled	<i>Stolpavstånd</i>		12	14	16	18	Symmetrisk	Områdesbelysning

STOLPGUIDE



Gjutjärn 1081

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 476 85	Gjutjärn	Ø60mm	3,1m

Tillbehör: Adapter för markfundament 108/700 (sid 95)



Gjutjärn 6088

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 476 51	Gjutjärn/Alu-rör	Ø60mm	3,1m

Tillbehör: Markjärn 6108-00 alt adapter för betongfundament 6211-6094 (sid. 95)



Gjutjärn 6089

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 476 43	Gjutjärn/Alu-rör	Ø60mm	3,6m

Tillbehör: Markjärn 6108-00 alt adapter för betongfundament 6211-6094 (sid. 95)



Gjutjärn 6093

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 740 01	Gjutjärn/Järnrör	Ø60mm	2,4m

Tillbehör: Markjärn 6108-00 alt adapter för betongfundament 6211-6094 (sid. 95)



Gjutjärn 6094

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 740 00	Gjutjärn/Järnrör	Ø60mm	3m

Tillbehör: Markjärn 6108-00 alt adapter för betongfundament 6211-6094 (sid. 95)



Gjutjärn 6097

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 476 87	Gjutjärn	Ø60mm	1,99m

Tillbehör: Markjärn 6106-00 alt adapter för betongfundament 6211-6093 (sid. 95)



Gjutjärn 6098

E-nr	Material	Stolptopp	Längd
77 476 88	Gjutjärn	Ø60mm	2,2m

Tillbehör: Markjärn 6106-00 alt adapter för betongfundament 6211-6093 (sid. 95)